

Technische fiche

Dakleidinghouder voor nokpan, 180-240 mm, Rd 8-10, FT

Artikelnummer: 5202566



- Verstelbaar van 180-240 mm
- Met 3 M8-schroefdraadbouten voor positionering van een kabelhouder

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 5202566 |
| Type | 132 N-DK |
| Omschrijving 1 | Dakleidinghouder |
| Omschrijving 2 | voor nokpannen |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 8mm |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 20 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 19,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------|
| Toepassing | Nok |
| Bevestigingssoort ladder | met klem |
| Aderdiameter max. | 10 |
| Aderdiameter min. | 8 |
| Montagetype | spanbaar |
| Montagehoogte | 20 mm |

Technische fiche

Dakleidinghouder voor nokpan, 180-240 mm, Rd 8-10, FT

Artikelnummer: 5202566



Technische gegevens

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Passing | Rd 8-10 mm |
| Spanbereik D max. | 240 mm |
| Spanbereik D min. | 180 mm |
| Materiaal van de houder | Kunststof |
| Materiaal van de drager | Staal, thermisch verzinkt |