

# Fiche technique

## Crampons pour câbles, pour 10 conduits

Référence: 2205041



Version standard pour les applications générales telles que Les faux plafonds et Installations de cloisons.

Hauteur de serrage 9 mm, avec entretoise 13 mm.

Trou de fixation, Ø 6 mm.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 pour max.10 câbles NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



PA polyamide

### Données sources

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence                  | 2205041               |
| Type                       | 2034                  |
| Désignation 1              | Crampons pour câbles  |
| Fabricant                  | OBO                   |
| Dimension                  | 2x5 NYM3x1,5          |
| Coloris                    | gris clair ; RAL 7035 |
| Matériau                   | polyamide             |
| Unité d'emballage minimale | 50                    |
| Unité de mesure            | Pièces                |
| Poids                      | 1,169 kg              |
| Unité de poids             | kg/100 paires         |

### Caractéristiques techniques

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 | 10  |
| Version ignifuge             | non |
| Maintien en fonction         | non |
| Sans halogène                | oui |
| Avec cheville                | non |