


# Fiche technique

## Raccord en croix DIN pour méplat, avec plaque intermédiaire

Référence: 5314615



- Correspond aux exigences de VDE 0185-305-3 (CEI 62305-3)
- Pour max. FL 30 x FL 30 ou max. FL 40 x FL 40
- Avec plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	5314615
Type	256 DIN 30 FT
Désignation 1	Raccord en croix
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	35,86 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

Raccord en croix DIN pour méplat, avec plaque intermédiaire


Référence: 5314615



## Dimensions



Cote A	60 mm
Cote B	60 mm



## Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur plat FI 30 / FI 30
Ajustement	max. FL30 mm
Plaque intermédiaire	oui