

# Fiche technique

## Collier pour descente de gouttière FS

Référence: 5350107



- Pour le raccordement de conducteurs aux descentes de gouttière
- Basé sur la norme DIN 48818 C
- Galvanisé par bande (env. 275 g/m<sup>2</sup> = 40 µm valeur moyenne)
- Avec 1 vis à tête hexagonale M8 x 20
- Avec 1 écrou hexagonal M8 et 1 rondelle à denture concave en acier inoxydable
- Avec trou de raccordement Ø 11 mm

**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	5350107
Type	301 DIN-100
Désignation 1	Collier
Fabricant	OBO
Dimension	100mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	19,88 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Collier pour descente de gouttière FS


Référence: 5350107



### Dimensions



Dimension d min. | 100 mm



### Caractéristiques techniques

Trou de raccordement	11 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Guidage du conducteur rond intégré	non
Raccord bimétallique	non
Plage de serrage min.	100 mm