

# Fiche technique

## Raccord pour Rd 8-10 mm, double

Référence: 5304202



- Avec respectivement 2 vis de serrage de contact Fix, écrous et rondelles élastiques
- Avec pièce de pression de raccordement prémontée en zinc moulé sous pression ou zinc moulé sous pression cuivré
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	5304202
Type	5002 DIN-FT
Désignation 1	Borne de raccordement
Désignation 2	pour 2 conducteurs ronds
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,24 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Raccord
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajustement	Rd 8-10 mm

# Fiche technique

Raccord pour Rd 8-10 mm, double

Référence: 5304202



## Caractéristiques techniques

Plaque intermédiaire	non
----------------------	-----