


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met opening

Artikelnummer: 2032163



Met open kabelvoer.

Smoorspoelafdichting om in PG-schroefdraad te schroeven volgens DIN 40430.

Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluitdraad-dichtring vereist.

Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.
Met open kabelvoer.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2032163
Type	90 PG16 OF
Omschrijving 1	Schroefdraadnippel
Omschrijving 2	met opening
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,251 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met opening

Artikelnummer: 2032163



Afmetingen



Maat D	7 mm
Afmeting e	26 mm
Maat L1	9,5 mm
Maat L2	6 mm

Technische gegevens

Lengte schroefdraad	9,5 mm
Afmetingen	Pg 16
Halogeenvrij	ja
Sleutelwijdte	24
Beschermingsgraad	IP54