

# Technische fiche

## Wand- en profielconsole AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420634



Lichte wand- en profielconsole met aangelaste kopplaat voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.

Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijken van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	6420634
Type	AWG 15 41 A2
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B410mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	53 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Wand- en profielconsole AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420634



### Afmetingen




Lengte	40 mm
Breedte	410 mm
Hoogte	70 mm
Maat A	40 mm
Maat B	410 mm
Afm. H	70 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,5 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	400 mm
voorbreedte min.	400
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

### Belastingen



#### Belastingsdiagram console type AW G 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
  - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

### Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW G 15

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]							
	Consolebreedte [mm]							
Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!