

Technische fiche

Kabeldoos A 11

Artikelnummer: 2000180



Beschermingsgraad IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm², 12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm.

Klemdeksel.

Afmetingen: 85 x 85 x 40 mm

Binnenafmetingen: 75 x 75 x 35 mm

1 snijgereedschap per 10 dozen



PE Polyethyleen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2000180 |
| Type | A 11 HF RW |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 85x85x40 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyethyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |



Technische fiche

Kabeldoos A 11

Artikelnummer: 2000180



Afmetingen



| | |
|---------|-------|
| Lengte | 85 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte | 40 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|--|
| Rijgbaar | ja |
| Aantal invoeren | 12 |
| Type invoer_ | Kabel |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | Voorgeperst gat |
| Nominale isolatiespanning U_i | 690 V |
| uitrusting van de componente | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | klikkend |
| Invoer achteraan | nee |
| Kabelinvoeren | 12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| moelijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm | vierkant |
| Functiebehoud | zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 75x75x35 mm |
| Max. Aderdiameter | 2,5 mm ² |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale doorsnede min. | 2,5 mm ² |
| Nominale spanning | 690 V |
| verzegelbaar | nee |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Temperatuurbereik max. | 45 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Weersbestendig | nee |
| Uitvoering deksel kabeldoos | Blindeksel |