

Fiche technique

Goulottes de câblage BE-DIN 100, largeur de goulotte 100

Référence: 6132396



Goulotte de câblage pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.

Montage mural direct avec ruban adhésif double face ou sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.

Socle et couvercle dans le set.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Référence | 6132396 |
| Type | BEDIN 100100 sgr |
| Désignation 1 | Goulotte de câblage |
| Désignation 2 | BE DIN Set 100x100 RAL 7030 |
| Fabricant | OBO |
| Couleur | gris pierre; RAL 7030 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 110 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |

Dimensions

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 100 mm |

Fiche technique

Goulottes de câblage BE-DIN 100, largeur de goulotte 100

Référence: 6132396



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Modèle de paroi latérale | fendu |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Flexible | non |
| Sans halogène | non |
| Résistant aux courants de fuite | oui |
| Avec couvercle | oui |
| Section utile | 90,65 cm ² |
| Distance de la fente | 10 mm |
| Largeur de la fente | 5,5 mm |
| auto-dispersible | oui |