

Fiche technique

Goulottes de câblage BE-DIN 75, largeur de goulotte 50

Référence: 6132384



Goulotte de câblage pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.

Montage mural direct avec ruban adhésif double face ou sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.

Socle et couvercle dans le set.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132384
Type	BEDIN 7550 sgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	BE DIN Set 75x50 RAL 7030
Fabricant	OBO
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	32
Unité de mesure	Mètre
Poids	44 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	75 mm

Fiche technique

Goulottes de câblage BE-DIN 75, largeur de goulotte 50

Référence: 6132384



Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	31 cm ²
Distance de la fente	10 mm
Largeur de la fente	4 mm
auto-extinguible	oui