

# Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand,  
A2

Artikelnummer: 1186369



Beugelklem met H-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



**A2** Roestvast staal

**2B** blank, nabehandeld

## Stamgegevens

Artikelnummer	1186369
Type	BS-H1-K-70 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	64-70mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

# Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186369



## Afmetingen

Lengte	25 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	109 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	76 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	109 mm
Maat L	45 mm
Maat t	2,5 mm

## Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	70 mm
voor buisdiameter min.	64 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	70 mm
Spanbereik D min.	64 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen