

Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, metalen drukwand,
FT

Artikelnummer: 1187032



Beugelklem met N-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187032
Type	BS-N1-M-40 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, metalen drukwand,
FT

Artikelnummer: 1187032



Afmetingen

Lengte	22,5 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	66 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	45 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	66 mm
Maat L	34 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	34 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	staal