

Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 60, largeur de goulotte 165

Référence: 6132921



Goulotte d'appareillage CLIDI NF pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages à l'intérieur. Montage mural direct sur le fond perforé. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132921
Type	CL 16560 blc
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	CLIDI Set 60x165 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	12
Unité de mesure	Mètre
Poids	168,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	62 mm

Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 60, largeur de goulotte 165

Référence: 6132921



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
nombre de séparateurs enfichables	1
Forme de construction rectangulaire	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	7400 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C