

# Fiche technique

## Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 90

Référence: 6132911



Goulotte d'appareillage CLIDI NF pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages à l'intérieur.  
Montage mural direct sur le fond perforé. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6132911
Type	CL 9055 blc
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	CLIDI Set 55x90 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	16
Unité de mesure	Mètre
Poids	87 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	55 mm

# Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 90

Référence: 6132911



## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	4230 mm <sup>2</sup>
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C