

Technische fiche


Scheidingsvonkbrug EX ISG H, met 2 leidingen

Artikelnummer: 5240033



- Scheidingsvonkbaan conform VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
 - Ex-certificering conform ATEX
 - Markering conform EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
 - Markering conform EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
 - Ex-certificering conform IECEx
 - Markering conform EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
 - Markering conform EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
 - Ex-certificering conform INMETRO
-
- Markering conform ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
 - Markering conform ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
-
- Verbindingskabel (25 mm²) aan beide zijden voormonteerd met M10-schroef, veerring en moer

Toepassing: zones 1/21 en 2/22 in mogelijk explosieve omgevingen voor indirecte overbrugging van isolerende flenzen en isolerende schroefverbindingen b.v. in kathodische corrosie-beschermde (PPS) systemen.



Smeltlijm

Stamgegevens

Artikelnummer	5240033
Type	EX ISG H 350 2L
Omschrijving 1	Scheidingsvonkbrug 2 leidingen
Omschrijving 2	indirec. potentiaalvereffening
Fabrikant	OBO
Dimensie	2x1m
Kleur	Zwart
Materiaal	Smeltlijm
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	74,155 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

Scheidingsvonkbrug EX ISG H, met 2 leidingen

Artikelnummer: 5240033




Technische gegevens




Aansluiting	Metrisch
Aansluitkabel lengte	0,35 m

Technische gegevens



Aanspreekspanning	0,56 kV
Nominale aanspreekstootspanning	1,25 kV
Nominale staande gelijkspanning	354 V
Nominale staande wisselspanning	250 V
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Explosie veilige uitvoering	ja
Impulsstroom	100 kA
Nominale afleidstroom	100 kA
Beschermingsgraad	IP65/67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Materiaal van de aansluiting	Zinkpersgietsel
Ontstekingsklasse	Drukvaste inkapseling

Technische gegevens



Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Explosie veilige uitvoering	ja
Impulsstroom	100 kA
Nominale afleidstroom	100 kA
Beschermingsgraad	IP65/67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Materiaal van de aansluiting	Zinkpersgietsel
Ontstekingsklasse	Drukvaste inkapseling