

Technische fiche

Scheidingsvonkbrug EX ISG H, met mantel

Artikelnummer: 5240032




- Scheidingsvonkbaan conform VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Ex-certificering conform ATEX
- Markering conform EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform IECEx
- Markering conform EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform INMETRO

- Markering conform ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb

- Markering conform ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Waterdichte krimpung
- NYY-0 1 x 25 mm² kabel aan beide zijden gemonteerd
- Bijzonder geschikt voor aansluiting in de grond

Toepassing: in explosiegevaarlijke omgeving voor indirecte overbrugging van isolatieflenzen en isolatiekoppelingen bijv. in kathodisch beschermde (KKS) installaties



Smeltlijm

Stamgegevens

Artikelnummer	5240032
Type	EX ISG H KU
Omschrijving 1	Scheidingsvonkbrug ommantelt
Omschrijving 2	indirec. potentiaalvereffening
Fabrikant	OBO
Dimensie	2x2m
Kleur	Zwart
Materiaal	Smeltlijm
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	210,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

Scheidingsvonkbrug EX ISG H, met mantel

Artikelnummer: 5240032




Technische gegevens




Aansluiting	Metrisch
Aansluitkabel lengte	2 m

Technische gegevens



Aanspreekspanning	0,56 kV
Nominale aanspreekstootspanning	1,25 kV
Nominale staande gelijkspanning	354 V
Nominale staande wisselspanning	250 V
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Explosieveilige uitvoering	ja
Impulsstroom	100 kA
Nominale afleidstroom	100 kA
Beschermingsgraad	IP65/67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Materiaal van de aansluiting	Zinkpersgietsel
Ontstekingsklasse	Drukvaste inkapseling

Technische gegevens



Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Explosieveilige uitvoering	ja
Impulsstroom	100 kA
Nominale afleidstroom	100 kA
Beschermingsgraad	IP65/67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Materiaal van de aansluiting	Zinkpersgietsel
Ontstekingsklasse	Drukvaste inkapseling