

# Technische fiche

## 2-componenten brandwerend schuim PYROSIT® NG



Artikelnummer: 7203800



PYROSIT® NG 2-componenten brandwerend schuim in patroon, inclusief 2 spuitmond. Voor het maken van kabel- en combinatiedoorvoeren binnenshuis is het essentieel om het coaxiale patroon 5:1 te verwerken met patroonpistolen FBS-PH of FBS-PA. In droge, vorstvrije ruimtes kunnen de patronen bij temperaturen van +5°C tot +30°C max. 12 maanden gesloten en staand opgeslagen worden.

De verwerking van diisocyaanhoudende producten is conform de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd via verordening (EU) 2020/1149 van 4.8.2020, verplicht onderworpen aan opleiding. De opleidingen kunnen online worden gevolgd. Instructies daarvoor is opgenomen in de technische informatie onder downloads voor het product.



### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 7203800            |
| Type                     | FBS-S              |
| Omschrijving 1           | Brandwerend schuim |
| Omschrijving 2           | in spuit           |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 380ml              |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 64,6 kg            |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar        |

### Technische gegevens

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Uitvoering    | Brandwerend schuim |
| Inhoud        | 380 ml             |
| Leveringsvorm | Patroon            |