


# Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6112400



Installatiekanaal aluminium compleet bestaande uit bodemdeel en deksel. Het bodemdeel heeft geen perforatie.

#### Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



Alu Aluminium

## Stamgegevens

Artikelnummer	6112400
Type	GA-53100RW
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	Rapid 45-2 1-kanaal Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x100x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	223,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6112400



## Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	53 mm

## Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	3810 mm <sup>2</sup>
Deksel meegeleverd	ja
Dekselbreedte	45 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C