

# Technische fiche

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53165

Artikelnummer: 6112613



Buitenhoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....

#### Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

Artikelnummer	6112613
Type	GA-AS53165EL
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	vast Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x165x175
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	114,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Buithoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53165

Artikelnummer: 6112613



## Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	53 mm

## Technische gegevens

Aantal deksels	2
Uitvoering	Kanaal en deksel
Voor kanaalbreedte	165 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	45 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik min.	90 mm