

# Technische fiche

## Inbouweenheid GESR9 met borgschuif

Artikelnummer: 7405466



Apparatuurdoos met borgschuif voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeenvloeren in binnenopstelling.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 3, 10 of 12 mm.  
Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met vergrendelschuif, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montage drager MT9. Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd.

Vloerbekleding uitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar op 3, 10 of 12 mm.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer            | 7405466                 |
| Type                     | GESR9-2U12T 9011        |
| Omschrijving 1           | Inbouweenheid           |
| Omschrijving 2           | voor universele montage |
| Fabrikant                | OBO                     |
| Dimensie                 | Ø324x68                 |
| Kleur                    | grafietzwart; RAL 9011  |
| Materiaal                | Polyamide               |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                    |
| Gewicht                  | 244 kg                  |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar             |

### Technische gegevens

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 12        |
| Aantal inbouwdozen          | 3         |
| Uitvoering                  | rond      |
| Uitvoering leidinguitlaat   | Draaibaar |
| Beschermraam vloerbekleding | ja        |
| Vloeronderhoud              | Droog     |
| Afdichtingsinbouwbaarheid   | nee       |

# Technische fiche

## Inbouweenheid GESR9 met borgschuif

Artikelnummer: 7405466



### Technische gegevens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Vloerhoogte min.   | 72 mm                 |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                    |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | ja                    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                    |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                    |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                   |
| Geschikt voor vloerdoos                                  | 350                   |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                    |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen             | ja                    |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | ja                    |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | R9                    |
| Raamuitvoering   | Frame voor tapijtrand |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie             | IP20                  |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie        | IP40                  |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK08                  |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee                   |
| Type inbouwsysteem                                       | UT4                   |
| Verticale last, groot oppervlak                          | tot 5.000 N           |
| Verticale last, klein oppervlak                          | tot 3.000 N           |
| Toelatingen  | VDE                   |
| Openingsmechanisme                                       | Vergrendelschuif      |
| Dikte vloerbedekking                                     | 5 mm                  |