


# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70170

Référence: 6274710



Angle extérieur pour changer la direction des goulottes d'appareillages GK. Largeur de couvercle 76,5 mm pour toute largeur de goulotte, ce qui évite toute utilisation de tronçons de couvercles perforés lors de l'utilisation de modules à encastrer. Utiliser exclusivement des appareils encastrables à faibles rayons de courbure.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base

Référence	6274710
Type	GK-A70170RW
Désignation 1	Angle extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x170mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	149 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70170

Référence: 6274710



## Dimensions



Longueur	270 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm