

Technische fiche

Kopplaat US 5

Artikelnummer: 6348904



Kopplaat voor montage aan US 5-profielen. In combinatie met het US 5-profiel kunnen hangprofielen in alle lengtematen ter plaatse worden vervaardigd. Tevens geschikt voor de bevestiging van verticale ladders type SLM 50. De kopplaat kan op vaste lengtes van het U-profiel type US 5 gemonteerd worden. Bij de montage van de kopplaat moet het afstandsstuk DSK 45 worden gebruikt.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6348904
Type	KUS 5 FT
Omschrijving 1	Kopplaat
Omschrijving 2	voor US 5-profiel
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x75x104
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	61,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Lengte	140 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	104 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefkopplaat
Functiebehoud	ja
Geschikt voor plafondbevestiging	ja
Geschikt voor consolebevestiging	nee
Geschikt voor profielvormen	U-profiel

Technische fiche

Kopplaat US 5

Artikelnummer: 6348904



Technische gegevens

Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm