

Fiche technique

Goulotte, type LKM 60100

Référence: 6247113



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé. La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle. La goulotte de distribution LKM de type LKM 60100 a été testée comme système de pose pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12. Veuillez prendre en considération les types de câbles testés destinés au domaine des systèmes de protection anti-incendie BSS.

Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6247113
Type	LKM60100FS
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x100x2000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	221,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulotte, type LKM 60100

Référence: 6247113



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	64 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	avec fond perforé
Maintien en fonction	oui
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Section utile	5676 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C