


Technische fiche

Armatuurdraagrail 50 FS

Artikelnummer: 6075000



Armatuurdraagrail, geperforeerd, voor de doorvoer van leidingen en voor de montage van verlichting.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6075000
Type	LTS 50 FS
Omschrijving 1	Armatuurdraagrail
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x50x6000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	135,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Armatuurdraagrail 50 FS

Artikelnummer: 6075000



Afmetingen



Lengte	6.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Nuttige doorsnede	22 cm ²

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,85 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m