

Technische fiche

Kabelgoot, scheepvaartnorm A4

Artikelnummer: 6045852



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.



A4 Roestvast staal 1.4571

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 6045852 |
| Type | MKR 15 075 A4 |
| Omschrijving 1 | Kabelgoot NATO scheepvaartnorm |
| Omschrijving 2 | materiaaldikte 1,00mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 15x75x2000 |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 63,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Technische fiche

Kabelgoot, scheepvaartnorm A4

Artikelnummer: 6045852



Afmetingen



| | |
|------------|----------|
| Afmetingen | 15 X 75 |
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Plaatdikte | 1 mm |
| Maat B | 75 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Uitvoering verbinder | zonder verbinder |
| Beloopbaar | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Met bovenstuk | nee |
| Montagegat in bodem | ja |
| NATO Gat patroon | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | ja |
| Zijperforatie | nee |
| Verspanuitvoering | nee |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd |

Belastingen

| | |
|--------------------|-----------|
| Steunafstand 1,0 m | 0,35 kN/m |
| Steunafstand 1,5 m | 0,15 kN/m |