

Fiche technique

Chemin de câble, norme navale FS

Référence: 6046029



Chemin de câbles pour la construction navale, fabriqués selon la norme navale VG 88900-1.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Référence | 6046029 |
| Type | MKR 15 300 FS |
| Désignation 1 | Chemin de câbles type marine |
| Désignation 2 | épaisseur 1,50 mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 15x300x2000 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 275,85 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Fiche technique

Chemin de câble, norme navale FS



Référence: 6046029

Dimensions



| | |
|-------------------|----------|
| Dimension | 15 x 300 |
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 300 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------|
| Version du connecteur | sans raccord |
| Accessible | non |
| Maintien en fonction avec partie supérieure | non |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Schéma de perçage NATO | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de test de charge selon CEI 61537 | Type II |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |

Charges

| | |
|----------------------------|----------|
| Écart entre supports 1,0 m | 0,7 kN/m |
| Écart entre supports 1,5 m | 0,2 kN/m |