

# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS 85 FS

Référence: 6057500



MKS 85 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur d'aile de 85 mm.  
Raccord de type RLVL 85 inclus.  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6057500
Type	MKS 850 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKS
Désignation 2	perforé, avec éclisse
Fabricant	OBO
Dimension	85x500x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	488 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS 85 FS

Référence: 6057500



### Dimensions



Dimension	85 x 500
Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	500 mm
Largeur	20 dans
Hauteur	85 mm
Hauteur	3 dans
Épaisseur de tôle	0,04 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	500 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord fourni
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	423 cm <sup>2</sup>
Section utile	42300 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS 85 FS

Référence: 6057500



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Écart entre supports 1,5 m	1,75 kN/m
Écart entre supports 1,75 m	1,4 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,1 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,5 kN/m



### Diagramme de charge du chemin de câbles type MKS 85

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement
- \* Contrôle à partir de la largeur 300 mm avec couvre-joint SSLB