

Fiche technique

Rail de montage MS4121, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1122958



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	1122958
Type	MS4121P0700FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	700x41x21
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	98,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Rail de montage MS4121, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1122958



Dimensions



Longueur	700 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	21 mm
Cote L	700 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	non
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,65 cm ²
Valeur statistique Iy	0,95 cm
Valeur statistique Iz	4,51 cm
Valeur statistique Wy	0,89 cm ²
Valeur statistique Wz	2,2 cm ²