

# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, geperforeerd A4

Artikelnummer: 1123033



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

## Stamgegevens

Artikelnummer	1123033
Type	MS4141P0300A4
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	300x41x41
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	72 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, geperforeerd A4

Artikelnummer: 1123033



## Afmetingen



Lengte	300 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	300 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2,5 mm
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,97 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	6,05 cm
Statische waarde Iz	9,01 cm
Statische waarde Wy	2,91 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Wz	4,4 cm <sup>2</sup>