

Technische fiche

Montagerail, MSL4141, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122966



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1122966
Type	MSL4141P6000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x41x41
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	214,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Montagerail, MSL4141, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122966



Afmetingen



Lengte	6.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,45 cm ²
Statische waarde Iy	5,18 cm
Statische waarde Iz	7,56 cm
Statische waarde Wy	2,51 cm ²
Statische waarde Wz	2,69 cm ²