

Fiche technique

Boîte d'installation double NF

Référence: 7408834



Boîte d'installation pour boîtier de sol GES R2 pour le montage dans une boîte de tirage UD GES R2 ou dans les faux planchers avec diamètre d'ouverture de montage de 122 mm.

Une prise de courant (NF) double est fournie à la livraison. Deux noyaux informatiques (Keystones) peuvent être montés avec une plaque de montage, à commander séparément.



PA polyamide

Données sources

Référence	7408834
Type	MT R2 NF
Désignation 1	Plaque de montage pour GES R2
Désignation 2	avec 2 prises NF
Fabricant	OBO
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	21 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Boîte d'installation double NF

Référence: 7408834



Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	1
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Exécution du couvercle	rond
possibilité d'installation du joint	oui
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour goulotte noyée	non
Type d'appareillage	Dimension modulaire 45
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	non
Technique d'installation	Dimension modulaire M45
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Plage de serrage D max.	50 mm
Plage de serrage D min.	25 mm
Possibilité de décharge de traction	oui