

# Fiche technique

## Goulottes de câblage NU-DIN 75, largeur de goulotte 100

Référence: 6132448



Goulotte de câblage pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.

Montage mural direct avec ruban adhésif double face ou sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.

Socle et couvercle dans le set.

**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6132448
Type	NUDIN75100 sgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	NU DIN Set 75x100 RAL 7030
Fabricant	OBO
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	91,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Goulottes de câblage NU-DIN 75, largeur de goulotte 100

Référence: 6132448



## Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	75 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage avec partie supérieure	oui
Section utile	62 cm <sup>2</sup>
Distance de la fente	8 mm
Largeur de la fente	4 mm
auto-extinguible	oui