

# Fiche technique

## Goulottes de câblage NU-DIN 37,5, largeur de goulotte 50

Référence: 6132434



Conduit de câblage avec ruban adhésif double face pour pose horizontale et verticale dans l'armoire de commande.

Montage mural direct avec ruban adhésif double face ou sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.


Socle et couvercle dans le set.

**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6132434
Type	NUDIN 3750 sgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	NU DIN Set 37,5x50 7030
Fabricant	OBO
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	48
Unité de mesure	Mètre
Poids	39,754 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	38 mm

# Fiche technique

Goulottes de câblage NU-DIN 37,5, largeur de goulotte 50

Référence: 6132434



## Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	13,7 cm <sup>2</sup>
Distance de la fente	8 mm
Largeur de la fente	4 mm