

Fiche technique

Goulottes de câblage NU-DIN 50, largeur de goulotte 37,5

Référence: 6132436



Conduit de câblage avec ruban adhésif double face pour pose horizontale et verticale dans l'armoire de commande.

Montage mural direct avec ruban adhésif double face ou sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.


Socle et couvercle dans le set.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132436
Type	NUDIN 5037 sgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	NU DIN Set 50x37,5 RAL 7030
Fabricant	OBO
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	39,064 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	38 mm
Hauteur	50 mm

Fiche technique

Goulottes de câblage NU-DIN 50, largeur de goulotte 37,5

Référence: 6132436



Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
Résistant aux courant de fluage	oui
avec partie supérieure	oui
Section utile	13,4 cm ²
Distance de la fente	8 mm
Largeur de la fente	4 mm
auto-extinguible	oui