

Technische fiche

Kanaal, blind, klikbaar, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424502



Kanaal bestaande uit 3 klikbare blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekledingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsschot (welke de aarding garandeert). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselnaadondersteuning: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd en de klikelementen zijn gemonteerd.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424502
Type	OKA-W30010050R
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind, klikbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x300x100
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1475 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	300 mm

Technische fiche

Kanaal, blind, klikbaar, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424502



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	ja
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	150 mm
Kanaalhoogte min.	100 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale hoogte dekvloer	100
Met aansluitopening met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	150 mm
Nivelleerbereik min.	100 mm
Deksel afneembaar	ja
Scheidingswandbevestiging_losm.	stecken
Scheidingswandbevestiging	steken