

# Technische fiche

Kanaal, blind, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424444



Kanaal bestaande uit 3 blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekle-  
dingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage  
van het scheidingschot (welke de aarding garandeerd). Meegeleverd zijn: 6 in  
de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 afwerkvloerankers en 3 deksel-  
naadafdichtingen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselnaadonders-  
teuning: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De  
kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7424444
Type	OKA-W40010050
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x400x100
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1879,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

## Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	400 mm

# Technische fiche

Kanaal, blind, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424444



## Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Aantal montage-openingen	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	150 mm
Kanaalhoogte min.	100 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale hoogte dekvloer	100
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	150 mm
Nivelleerbereik min.	100 mm
Nuttige doorsnede	24100 mm <sup>2</sup>
Deksel afneembaar	ja
Scheidingswandbevestiging_losm	rasten
Scheidingswandbevestiging	Borgen