

Technische fiche

Verticale bocht dalend, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218106



45°-verticale bocht in dalende uitvoering met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklit en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7218106
Type	PLM BF 0810 FS
Omschrijving 1	Bocht 45°, vallend
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	455x100x197
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	129 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen



Maat A	165 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm

Technische fiche

Verticale bocht dalend, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218106



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	45 °