

Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte 80 mm, FS

Référence: 7218114



Coude vertical à 45° en version concave avec tissu pare-feu intumescent pour conduit d'installation PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goutte.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7218114
Type	PLM BR 0810 FS
Désignation 1	Coude 45° concave
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	435x100x257
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	138 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical concave, hauteur de goulotte 80 mm, FS

Référence: 7218114



Dimensions



Cote A	150 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	80 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Fixation du couvercle	autres
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	5180 mm ²
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Angle de coude	45 °