

Technische fiche

Installatiekanaal met brandwerend weefsel PYROLINE® Rapid PLM, kanaalhoogte 44 mm, FS
Artikelnummer: 7218000



Installatiekanaal van metaal met opzwellend brandwerend weefsel voor brandveilige installatie van kabels. Geclassificeerd als installatiekanaal EI30, EI60 en EI90 conform EN 13501-2, beproefd conform EN 1366-5. Het kanaal verhindert gedurende een geclassificeerde periode de brandverspreiding en beschermt tegen de effecten van een kabelbrand.

Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeemvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7218000
Type	PLM D 0404 FS
Omschrijving 1	Installatiekanaal metaal
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x40x2000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	143 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	44 mm
Maat B	40 mm
Afm. H	44 mm

Technische fiche

Installatiekanaal met brandwerend weefsel PYROLINE® Rapid PLM, kanaalhoogte 44 mm, FS

Artikelnummer: 7218000



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	1280 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Binnenhoogte	38 mm
Binnenbreedte	38 mm