

Technische fiche

Installatiekanaal met brandwerend weefsel PYROLINE® Rapid PLM, kanaalhoogte 80 mm, helder wit
Artikelnummer: 7218010



Installatiekanaal van metaal met opzwellend brandwerend weefsel voor brandveilige installatie van kabels. Geclassificeerd als installatiekanaal EI30, EI60 en EI90 conform EN 13501-2, beproefd conform EN 1366-5. Het kanaal verhindert gedurende een geclassificeerde periode de brandverspreiding en beschermt tegen de effecten van een kabelbrand.

Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloemen of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. Er mogen alleen toegelaten voorgemonteerde hulpstukken worden gebruikt. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218010
Type	PLM D 0810 RW
Omschrijving 1	Installatiekanaal metaal
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	80x100x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	379,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische fiche

Installatiekanaal met brandwerend weefsel PYROLINE® Rapid PLM, kanaalhoogte 80 mm, helder wit
Artikelnummer: 7218010



Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	80 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm
Afmeting i	62 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	staal
Binnenhoogte	74 mm
Binnenbreedte	94 mm
Maximale specifieke impedantie Z1	2 mΩ/m