

Technische fiche

Platte hoek, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218068



Platte hoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218068
Type	PLM FA 0810 RW
Omschrijving 1	Platte hoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	350x350x80
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	167,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Maat A	250 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm

Technische fiche

Platte hoek, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218068



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	90 °