

Technische fiche

Platte hoek, kanaalhoogte 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218070



Platte hoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 7218070 |
| Type | PLM FA 1220 FS |
| Omschrijving 1 | Platte hoek |
| Omschrijving 2 | met brandwerend gaas |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 350x350x120 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 286,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |

Afmetingen

| | |
|--------|--------|
| Maat A | 275 mm |
| Maat B | 200 mm |
| Afm. H | 120 mm |

Technische fiche

Platte hoek, kanaalhoogte 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218070



Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Aantal bevlambare zijden | 4 |
| Dekselbevestiging | Overige |
| Classificatie EI - installatiekanaal | 90 |
| Met perforatie | ja |
| Nuttige doorsnede | 18500 mm ² |
| Scheidingschotten mogelijk | nee |
| Ommanteling | staal |
| Hoek van de bocht | 90 ° |