

Technische fiche

Binnenhoek, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218060



Binnenhoek met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYRO-LINE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218060
Type	PLM IC 1220 RW
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	330x200x330
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	246 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Binnenhoek, kanaalhoogte 120 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218060



Afmetingen



Maat A	230 mm
Maat B	200 mm
Afm. H	120 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	18500 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	nee
Ommanteling	staal
Hoek van de bocht	90 °