

Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 80 mm naar 40 mm,
FS

Artikelnummer: 7218098



Verloopstuk met opzwellend brandwerend weefsel voor symmetrische reductie bij rechte kanaaltrajecten van PLM D 0810 naar PLM D 0410. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7218098
Type	PLM RP 0810 FS
Omschrijving 1	Reductie
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	360x100x80
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	70,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Afm. h	40 mm
Afm. H	80 mm

Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 80 mm naar 40 mm,
FS

Artikelnummer: 7218098



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Ommanteling	staal