

# Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 80 mm naar 40 mm,  
helder wit

Artikelnummer: 7218100



Verloopstuk met opzwellend brandwerend weefsel voor symmetrische reductie bij rechte kanaaltrajecten van PLM D 0810 naar PLM D 0410. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

## Stamgegevens

Artikelnummer	7218100
Type	PLM RP 0810 RW
Omschrijving 1	Reductie
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	360x100x80
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	70,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

## Afmetingen

Afm. h	40 mm
Afm. H	80 mm

# Technische fiche

Verloopstuk recht, van kanaalhoogte 80 mm naar 40 mm,  
helder wit

Artikelnummer: 7218100



## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	Overige
Ommanteling	staal