

Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218078



T-stuk met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLI-NE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeenvloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7218078
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	500x300x80
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	164,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Maat A	300 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm
Afmeting t	500 mm

Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218078



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	staal