

Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218080



T-stuk met opzwellende brandwerend weefsel voor installatiekanaal PYROLI-NE® Rapid PLM. Geschikt voor directe wand- en plafondmontage, montage onder systeembloeren of op draagsystemen. Gereedschapsloze stuikmontage met naadverbinder PLM SI. De deksel wordt zonder gereedschap vastgeklikt en maakt snelle revisie en uitbreiding naderhand mogelijk. Dekseloverstek maat verzette dekselmontage mogelijk voor doorgaande potentiaalvereffening over het gehele kanaaltraject.



- St** Staal
- P** voorzien van poedercoating

Stamgegevens

Artikelnummer	7218080
Type	PLM TB 0810 RW
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	met brandwerend gaas
Fabrikant	OBO
Dimensie	500x300x80
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van poedercoating
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	165 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

Maat A	300 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	80 mm
Afmeting t	500 mm

Technische fiche

T-stuk, kanaalhoogte 80 mm, helder wit

Artikelnummer: 7218080



Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Classificatie EI - installatiekanaal	90
Met perforatie	ja
Nuttige doorsnede	5180 mm ²
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	staal