

Technische fiche

PYROPLUG® MagicBox, vierzijdig, inwendige hoogte 110 mm

Artikelnummer: 7204124



Brandwerende kast als scheidingswand van tweedelige roestvastj stalen behuizing met opzwellende brandwerende inzetstukken. Kan gebruikt worden in muren en plafonds. Snelle montage dankzij de hersluitbare Magic-aansluiting. Interieur volledig bruikbaar met installaties Toepassing binnen Sluiting van de resterende openingen met brandwerend schuim PYROSIT® NG, bijzonder eenvoudig bij moeilijke geometrieën. CE-gemarkeerd bouwproduct met algemene typegoedkeuring. Brandwerendheidsklasse EI90 (brandwerend). Grafietstrips inbegrepen.



- A2** Roestvast staal
- 2B** blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7204124
Type	PMB 120-4 A2
Omschrijving 1	Brandwerendebox 4-zijdig
Omschrijving 2	met opschuimend inzetstuk
Leverbaar vanaf	04.10.2022
Fabrikant	OBO
Dimensie	300x223x181
Materiaal	Roestvast staal 1.4113 test
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	394,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

PYROPLUG® MagicBox, vierzijdig, inwendige hoogte 110 mm

Artikelnummer: 7204124



Afmetingen



Lengte	300 mm
Breedte	223 mm
Hoogte	181 mm
Maat d	205 mm
Afmeting D min.	223 mm

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Schotkast
Vorm	hoekig
Toebehoren nodig	ja
Binnenhoogte	114 mm
Binnenbreedte	205 mm