

# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FT

Référence: 6040704



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence                  | 6040704                        |
| Type                       | RBMV 120 FT                    |
| Désignation 1              | Coude à plat variable          |
| Désignation 2              | avec éclissage Magic           |
| Fabricant                  | OBO                            |
| Dimension                  | 110x200                        |
| Matériau                   | acier                          |
| Surface                    | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface           | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale | 1                              |
| Unité de mesure            | Pièces                         |
| Poids                      | 228,1 kg                       |
| Unité de poids             | kg/100 paires                  |

# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FT

Référence: 6040704



### Dimensions



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 200 mm |
| Hauteur           | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote B            | 200 mm |
| Cote L            | 490 mm |

### Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Courbure (angle)                              | réglable          |
| Version du connecteur                         | raccord intégré   |
| Maintien en fonction                          | non               |
| Perforation de montage dans le fond           | oui               |
| Schéma de perçage NATO                        | non               |
| Changement de direction                       | horizontal        |
| Acier inoxydable, décapé                      | non               |
| Perforation latérale                          | oui               |
| Modèle longue portée                          | non               |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |