

Fiche technique

Coude variable Magic 110 FT

Référence: 6040706



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6040706
Type	RBMV 130 FT
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x300
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	474,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Coude variable Magic 110 FT

Référence: 6040706



Dimensions



Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	300 mm
Cote L	640 mm

Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic